

10. Бојење постојеће дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата димензија 70/195 до 100/205 и то: делимично скидање дотрајале и подклубучене старе боје, брушење, китовање и поправљање површина са којих није скинута стара боја, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м<sup>2</sup> према и датом опису.

m<sup>2</sup>. 263,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

11. Ампасовањеа постпјећих пуних, једноструких, једнокрилних дрвених врата. Позиција подразумева мање столарске поправке у циљу побољшања дихтовања и функционалности (резање длетом, поправка окова, штопера, шарки ....). Обрачун по комаду ампасованих врата.

ком. 69,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

12. Бојење цеви инсталације централног грејања димензија Ø 14.8/21.13 до Ø 40.2/48.3, преко постојеће боје два пута радијатор лаком са свим предрадњама (шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup>. 30,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

13. Бојење ливених радијатора типа "Термик" 600/160, преко постојеће боје два пута радијатор лаком са свим предрадњама (шмирглање и чишћење гвозденом четком) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м<sup>2</sup>.

m<sup>2</sup>. 233,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

**СВЕГА ДИНАРА:** \_\_\_\_\_