



ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ПОШТА

бр.2289

бр. _____

_____ 2013.год.

Београд

Понуда за грађевинске радове
у КН-5 у касарни „Бањица 1“
тражи.-

За потребе ВП 2289 Београд потребно је да нам доставите понуду за грађевинско уређење богослужбеног простора у објекту КН-5 у касарни „Бањица1“, у Београду.

Обавештавамо вас:

1. Потребно је попунити образац Понуде и образац Предмер радова (у прилогу акта), **сваки лист парафиран и оверен печатом.**
2. Наведене количине у предмеру радова су оквирне, а стварна количина ће се утврдити након изведених радова, према грађевинској књизи,
3. Рок плаћања је најмање **30 дана**, од дана овере од стране надзорног органа,
4. Не прихвата се авансно плаћање,
5. Рок за достављање понуда је 27.08.2013. године до 10⁰⁰ часова.
6. Понуду доставити на телефакс број 011/2064-264 или 011/2064-274 или лично у зграду бр.6 у Улици Рашка бб у Београду у деловодство ВП 2289 Београд,
7. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
8. Избор најповољније понуде обавиће се по критеријуму најниже понуђене јединичне цене.

Прилог:

- образац понуде
- образац предмер радова

ВС/ВС

М.П.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД
м а ј о р
Милорад Андрић, дипл.инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ	
ПДВ 20%	
ЦЕНА СА ПДВ	
ГАРАНТНИ РОК	
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА	
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ (најмање 30 дана од дана отварања понуда)	
РОК ПЛАЋАЊА (најмање 30 дана од дана овере ситуације надзорног органа)	

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

(потпис и печат)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1. Извршити пробијање отвора за врата у носећем – конструктивном зиду дебљине 38 см, између просторије бр.2 и ходника у приземљу.

Пробијање отвора за врата извести на одређеном месту пажљиво да се не растресе зидна маса. Отвор је зидарских димензија 110x215 см. Изнад отвора извести армирано-бетонски надвратник висине 20 см са налегањем од по 20 см на бочне делове зида (димензије надвратника су 150x20x38 см).

Отвор у зиду извести на следећи начин:

- пажљиво штемовање 1/2 зида на месту надвратне АБ греде,
- монтажа и постављање у статичку функцију надвратне АБ греде димензија 18/20 см, дужине 150 см (са налегањем од 20 см), од бетона МБ 30, армиране са ± 2R Ø14 и U Ø6/15,
- пажљиво штемовање 1/2 зида на месту надвратне АБ греде (супротна страна зида),
- монтажа и постављање у статичку функцију надвратне АБ греде димензија 18/20 см, дужине 150 см (са налегањем од 20 см), од бетона МБ 30, армиране са ± 2R Ø14 и U Ø6/15,
- пажљиво пробијање зида од опеке испод постављених надвратних АБ греда, 110x215 см, за уградњу нових врата.

При извођењу радова у свему се придржавати мера заштите на раду, са свим потребним осигурањем – подупирањем места на коме се формира отвор за нова врата.

Обрачун извршити по комаду пробијеног отвора заједно са изведеним надвратником.

ком. 1 × =

Динара без
ПДВ

2. Набавка и уградња нових унутрашњих врата од пуног дрвета за зидарски отвор димензија 110/215 см.

Шток и крило врата су израђени од пуног дрвета. Врата морају бити снабдевена одговарајућим оковом, цилиндар бравом са три кључа и одговарајућим прагом. Завршна обрада у свему према постојећим вратима у том делу ходника, тј. уљаном бојом са лакирањем.

Обрачун извршити по комаду уграђених нових врата без завршне обраде која се посебно обрачунава.

ком. 1 × =

Динара без
ПДВ

3. Набавка и уградња недостајућих крила на постојећим прозорима.

На прозорима недостаје крило са спољашње стране димензија 70x140 см. Крила урадити од пуног дрвета у свему као постојећи прозор. Застакљивање је равним прозорским стаклом д=3 mm. На крилу предвидети одговарајући оков. Завршна обрада у свему према постојећим прозорима, тј. уљаном - бојом са лакирањем. Обрачун извршити по комаду уграђених нових крила прозора без завршне обраде која се посебно обрачунава.

комада 2 × =

Динара без
ПДВ

4. Ампасовање постојећих прозора.

Фалц и ивице прозора обрадити да крило fino належе, дихтује и лако се затвара. По потреби подесити браву прозора. Оштећен оков и оков који недостаје заменити по узору на постојећи. Обрачун по комаду прозора.

$$\text{комада } 1 \times \dots = \dots$$

Динара без
ПДВ

5. Хобловање и лакирање паркета.

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи finoће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет се лакира у два слоја лака. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи fineм шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи fineм шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. У цену улази и набавка нових паркет лајсни и демонтажа постојећих. Обрачун по m² паркета.

$$m^2 \quad 52 \times \dots = \dots$$

Динара без
ПДВ

6. Fine малтерисање шпалетни око отвора који је пробијен ради уградње нових врата у конструктивном зиду од опеке.

Малтерисање извршити продужним малтером Р 1:2:6 са завршном обрадом пердашењем. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.

Обрачун по m глетоване површине.

$$m \quad 6 \times \dots = \dots$$

Динара без
ПДВ

7. Стругање и глетовање плафона и зидова.

Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине fine пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по m² глетоване површине.

$$m^2 \quad 155 \times \dots = \dots$$

Динара без
ПДВ

8. Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора.

Обрачун по m² обојене површине.

$$m^2 \quad 155 \times \dots = \dots$$

Динара без
ПДВ

9. Бојење зидова уљаном бојом.

Извршити глетовање и натапање фирнисом. Китовати, брусити, надкитовати и бојити уљаном бојом два пута. Боја и тон по избору инвеститора.

Обрачун по m² обојене површине.

$$m^2 \quad 10 \times \dots = \dots$$

Динара без
ПДВ

10. Бојење дрвених врата и прозора.

Врста боје, произвођач и тон по избору инвеститора. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по m² прозора.

$$m^2 \quad 30 \quad \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

Динара без
ПДВ

11. Бојење радијатора и цеви бојом за метал.

Пре бојења површине очистити, затим бојити два пута бојом за метал.

Обрачун по m² обојеног радијатора.

$$m^2 \quad 10 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

Динара без
ПДВ

Укупно:

ПДВ 20%:

СВЕГА СА ПДВ-ОМ:

П О Н У Ђ А Ч :

(потпис и печат овере)

Адреса:

Контакт телефон:
