

7. Бојење постојеће дрвене столарије - унутрашњих крила, кутије и оквира прозора и то: делимично скидање дотрајале и подклубучене старе боје, брушење, китовање и поправљање површина са којих није скинута стара боја, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м<sup>2</sup> и према датом опису.

m<sup>2</sup>. 187,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

8. Ампасовање постпјећих двоструких, двокрилних дрвених прозора. Позиција подразумева мање столарске поправке у циљу побољшања дихтовања и функционалности (резање длетом, поправка окова, мехнизмама ....). Обрачун по комаду ампасованог прозора.

kom. 45,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

9. Замена поломљених стакала d = 4 mm на постојећим прозорима. Обухваћена је монтажа старог стакла, припрема и уградња новог са заптивањем стакларским китом. Обрачун по м<sup>2</sup> новог стакла.

m<sup>2</sup>. 8,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

10. Бојење постојеће дрвене столарије - пуних, једноструких, једнокрилних врата димензија 70/195 до 100/205 и то: делимично скидање дотрајале и подклубучене старе боје, брушење, китовање и поправљање површина са којих није скинута стара боја, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по м<sup>2</sup> према и датом опису.

m<sup>2</sup>. 291,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

11. Ампасовање постпјећих пуних, једноструких, једнокрилних и двокрилних дрвених врата. Позиција подразумева мање столарске поправке у циљу побољшања дихтовања и функционалности (резање длетом, поправка окова, штопера, шарки ....). Обрачун по комаду ампасованих врата.

ком. 74,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_