

4. Бојење унутрашњих зидова (сокла) преко постојеће боје уљаном бојом у једном слоју и завршним лакирањем са свим предрадњама (местимично стругање клобука, гитовање и шмирглање) у истом или сличном тону. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по  $m^2$

$m^2$ . 20,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

5. Демонтажа ради бојења и поновна монтажа комарника Обрачун по комаду.

ком. 36,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

6. Бојење постојеће дрвене столарије - спољашњих крила и оквира прозора и то: скдање старе боје феном 100 % , брушење, претходно китовање и глачање, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја трсба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.

Обрачун по  $m^2$  према ГН 531 302

$m^2$ . 66,0 \_\_\_\_\_

7. Бојење постојеће дрвене столарије - унутрашњих крила, кутије и оквира прозора и то: делимично скидање дотрајале и подклобучене старе боје, брушење, китовање и поправљање површина са коих није скинута стара боја , бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.Обрачун по  $m^2$  и према датом опису.

$m^2$ . 134,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

8. Ампасовање постоећих двоструких, двокрилних дрвених прозора. Позиција подразумева мање столарске поправке у циљу побољшања дихтовања и функционалности ( резање длетом, поправка окова, механизма ....). Обрачун по комаду ампасованог прозора.

ком. 36,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

9. Замена поломљених стакала  $d = 4$  mm на постојећим прозорима. Обухваћена је демонтажа старог стакла, припрема и уградња новог са заптивањем стакларским китом. Обрачун по  $m^2$  новог стакла.

$m^2$ . 8,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_