

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 784 - 3

25.01.2022. година

НИШ

Позив за подношење понуда,

доставља. - _____

Поштовани, на основу потписног Оквирног споразума бр. 3703-38 од 23.06.2021. год. – Партија 4 (у даљем тексту ОС), а на основу члана 39. а у складу са чланом 40. и 40.а Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 68/2015), достављамо Позив за подношење понуда, по следећем:

1. Добра која су предмет набавке дефинисане су у «Спецификацији добара», прилог бр.1 овог Позива.
2. Захтев Корисник доставља факсом на број добављача и путем поште у складу са Законом о поштанским услугама (СГ РС 18/2005, 30/2010 и 62/2014).
3. У складу са чланом 4. и 9. ОС рок за испоруку добара треба да буде што краћи, а при томе не може бити дужи од 6 (шест) дана.
4. У складу са чланом 5. и 7. ОС приликом испоруке добара добављач дужан је за ставке приложи и Фабричку потврду квалитета.
5. На основу члана 6. ОС у понуди доставити појединачну и укупну цену добара без и са ПДВ-ом.
6. Парцијална испорука добара није дозвољена, односно испорука врши се за **целокупну количину одједном.**
7. На основу члана 11. ОС гаранција понуђених добара не може бити краћа од 12 (дванест) месеци.
8. Испорука добара врши се на адреси наручиоца ВП 4983 Ниш, Булевар Николе Тесле бб – 18000 Ниш.
9. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом препорученом пошиљком или лично на адресу **Војна поште 4983 Ниш, Чегарска бб 18000 Ниш**, са напоменом:
"Понуда за ЈН број: 784 / 2021 – „Каблови“ - НЕ ОТВАРАТИ";
10. Понуда понуђача сматра се благовременом ако је примљена од стране ВП 4983 Ниш, најкасније до 03.02. 2022. године, до 11.00 часова, без обзира на начин на који су послате.
11. Отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4983 Ниш, касарна "Књаз Михаило", објекат број 138, у учионици бр.1 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **03.02.2022. године у 11,01 часова.**
12. О свему осталом придржавати се потписаног ОС.

БМ

018/508704

ЈН ВП 4983 бр. 784



Страна 1 од 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА
-листа добара-

Ред.бр.	Фабрички назив	Техничка спецификација	ЈМ	Количина
1	Кабал проводник (лицнасти)	Димензије: 4 мм ² Дужина: 100 м Температурни опсег: -40 до +75 °С Напон: до 500 V	КОМ	1
2	Кабловкса папучица, окаста	Пречник: Ø 4mm Материјал: месингана	КОМ	100
3	Кабловкса папучица, окаста	Пречник: Ø 6mm Материјал: месингана	КОМ	100
4	Кабловкса папучица, окаста	Пречник: Ø 8mm Материјал: месингана	КОМ	100
5	Кабловкса папучица, окаста	Пречник: Ø 10mm Материјал: месингана	КОМ	100
6	Иzolована окаста стопица	За 1.5 mm ²	КОМ	200
7	Иzolована окаста стопица	За 2.5 mm ²	КОМ	200
8	Иzolована окаста стопица	За 4 mm ²	КОМ	200
9	Иzolована окаста стопица	За 6 mm ²	КОМ	50
10	Иzolована окаста стопица	За 8 mm ²	КОМ	50
11	Пљосната спојница са језичком (буксна женска)	Димензија: 6,3 mm Материјал: месингана	КОМ	200
	Кабловски утикач (буксна мушка)	Димензија: 6,3 mm Материјал: месингана	КОМ	1000
12	Кабловкса папучица	Пречник: 4mm Материјал: месингана	КОМ	100
13	Тинол жица	Димензија: 0,5 mm Количина: 250 g Карактеристика: Sn60 Pb40	КОМ	10
14	Тинол жица	Димензија: 0,7 mm Количина: 250 g Sn60 Pb40 Cu1	КОМ	10
15	Тинол жица	Димензија: 1 mm Количина: 250 g Карактеристика: Sn60	КОМ	10

		Pb40 Cu1		
16	Паста за лемљење	Намена: При лемљењу жица и електроелемената Количина: 100 g	КОМ	30
17	Изолир трака	Димензија: 19mmx20mm Боја: Црна	КОМ	20
18	Изолир трака	Димензија: 19mmx20mm Боја: Црвена	КОМ	30
19	Паста за хлађење процесора	Тип: Zalman ZM-STG-1 Artiv silver Antie Cooling или одговарајућа	КОМ	3
20	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 1,6/0,8 дужина: 1м	КОМ	3
21	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 2,5/0,8 дужина: 1м	КОМ	3
22	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 2,4/1,2 дужина: 1м	М	3
23	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 3,2/1,6 дужина: 1м	М	3
24	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 4,8/2,4 дужина: 1м	М	3
25	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 4,8/1,5 дужина: 1м	М	3
26	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 9,5/4,8 дужина: 1м	М	3
27	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 9,5/3,8 дужина: 1м	М	3
28	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 12,7/6,4 дужина: 1м	М	3
29	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 19/9,5 дужина: 1м	М	3
30	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 25,4/12,7 дужина: 1м	М	3
31	Термобожир		М	3

32	Термобожир	Тип: Термоскупљајући 39/13 дужина: 1м	м	3
33	Екранизирани кабал	Тип: BS7671 Стандардни CY Контролни кабал TCWB Екранизирани конусни бакрени жице Пречни пресек: 1.5mm ²	м	3
34	Екранизирани кабал	Тип: BS7671 Стандардни CY Контролни кабал TCWB Екранизирани конусни бакрени жице Пречни пресек: 1.5mm ²	м	10
35	Екранизирани кабал	Тип: BS7671 Стандардни CY Контролни кабал TCWB Екранизирани конусни бакрени жице Пречни пресек: 2.5mm ²	м	10
36	Екранизирани кабал	Тип: BS7671 Стандардни CY Контролни кабал TCWB Екранизирани конусни бакрени жице Пречни пресек: 4mm ²	м	10
37	Екранизирани кабал	Тип: BS7671 Стандардни CY Контролни кабал TCWB Екранизирани конусни бакрени жице Пречни пресек: 6mm ²	м	10
38	Екранизирани кабал	Тип: BS7671 Стандардни CY Контролни кабал TCWB Екранизирани конусни бакрени жице Пречни пресек: 8mm ²	м	10