

## II. ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ (I спрат + II спрат)

1. Стругање дотрајале боје и глета са зидова и плафона 10 % од укупне површине зидова и плафона. Обрачун по  $m^2$ .

$m^2$ . 414,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

2. Глетовање зидова и плафона глет масом у два слоја са свим предрадњама 10% од укупне површине зидова и плафона. Обрачун по  $m^2$ .

$m^2$ . 414,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

3. Бојење унутрашњих зидова и плафона преко постојеће боје полуудисперзивном бојом у два слоја са свим предрадњама, у две боје по избору клорисника. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по  $m^2$ .

$m^2$ . 3767,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

4. Бојење унутрашњих зидова преко постојеће боје уљаном бојом у два слоја и завршним лакирањем, у свему према грађевинској норми ГН 531 - 303. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача. Обрачун по  $m^2$

$m^2$ . 102,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

5. Демонтажа ради бојења и поновна монтажа комарника Обрачун по комаду.

ком. 45,0 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

6. Бојење постојеће дрвене столарије - спољашњих крила и оквира прозора и то: скдање старе боје феном 100 %, брушење, претходно китовање и глачање, бојење и брушење површине први пут, бојење површине други пут. Изабрана боја треба да је на воденој бази и без токсичних испарења, прилагођена употреби у здравственим установама, што се потврђује техничким листом произвођача.

Обрачун по  $m^2$  према ГН 531 302

$m^2$ . 92,0 \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_