

Tehnička objašnjenja za izvršioca radova- ploča osnovna

Vrsta radova: Izrada ploče osnovnei po RN 10-124-010

Količine za izradu:

Red. broj	Naziv	Skraćeni naziv	poz po RN	Broj crteža	Količina
1	Ploča osnovna	PO	345/1	NNS-02-01-002	10

Dokumentacija u elektronskom obliku: - Ploča osnovna.pdf (detaljan crtež)
- PO.dxf i PO.igs (konture dela 1:1)

Način izrade: Lasersko sečenje (sa optimizacijom iskorišćenja tabli lima)

Zahtevana tačnost izrade: Spoljne Mere $SM_{-0.2}^{+0}$ (offset $_{-0.1}^{+0}$), Unutrašnje Mere $UM_{+0}^{+0.2}$ (offset $_{+0}^{+0.1}$).

Odstupanje od geometrijskog oblika do 0.1 mm, a u okviru tolerancije izrade.

Nisu dozvoljeni vidljivi prelazi ili jezičci koji nastaju kod ulaza i izlaza snopa /mlaza /alata na konturu. U slučaju da su vidljivi tragovi ulaza i izlaza sa konture obavezno pre rada kontaktirati nadležnog tehnologa oko usaglašavanja prihvatljivosti oblika i dimenzija ulaza i izlaza.

Poštovati napomene date na crtežima

Kontrola Pre početka rada pregledati površine lima na prisustvo dubokih i velikih ogrebotina. U slučaju uočavanja ograbotina tu tablu ne seći bez konsultacije sa nadležnim tehnologom.
Pored izlazne kontrole kooperanta, prijem delova vrši naša ulazna kontrola. Nisu dozvoljene pojave ogrebotina na površinama komada, uzrokovane procesom izrade i manipulacije materijalom.

Polazni materijal: Tabla dimenzija $\neq 4 \times 1250 \times 2500$ mm. Tabla se nalaze u našem magacinu.

Količina: naša procena - 1 table (oko 34,5 kg) (tabla će biti u velikoj meri iskorišćena)

Vrsta materijala: Duraluminijum kvaliteta WH 3.1354.T351 (EN AW 2024.T3),
tj. materijal je po DIN AlCuMg2.

Pakovanje gotovih delova: Delove pakovati u istu kartonsku kutiju tako da delovi u kutiji budu razdvojeni kartonskim tablama

Povratnica: Iskorišćenu ili delimično iskorišćenu tablu OBAVEZNO VRATITI zajedno sa delovima.

Transport: Po dogovoru sa našim referentom kooperacije.

NAPOMENA: Table pažljivo tovariti i istovarati jer su površine osetljive na pojavu brazdi-ogrebotina. Kod utovara ispod i između tabli postaviti zaštitnu ambalažu.

Nadležni tehnolog: Ranko Vlahović, dipl maš.inž. Kontakt telefoni: kancelarija 011/ 37 16 213
Mob 064/ 18 40 926

	Odobrio	Pregledao	Sastavio
Zvanje	Načelnik SP	Načelnik TPP SP	Načelnik OzAiU SP
Ime	M.Zorić, dipl.maš inž	O.Tomašević,dipl.maš.inž	R,Vlahović, dipl.maš.inž
Potpis			
Datum			05.12.2012

RV/RV