

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 855 - 2
27.01.2022. година
Н И Ш

Позив за подношење понуда,
д о с т а в љ а . -

Поштовани, на основу потписног Оквирног споразума бр. 3703-38 од 23.06.2021. год. – Партија 4 (у даљем тексту ОС), а на основу Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 91/2019) достављамо Позив за подношење понуда, по следећем:

1. Добра која су предмет набавке дефинисане су у «Спецификацији добара», прилог бр.1 овог Позива.
2. Захтев Корисник доставља факсом на број добављача и путем поште у складу са Законом о поштанским услугама (СГ РС 18/2005, 30/2010 и 62/2014).
3. У складу са чланом 8. ОС рок за испоруку добара треба да буде што краћи, а при томе не може бити дужи од 20 (двадесет) дана.
4. У складу са чланом 7. ОС приликом испоруке добара добављач дужан је за ставке приложи и Фабричку потврду квалитета.
5. На основу члана 5. ОС у понуди доставити појединачну и укупну цену добара без и са ПДВ-ом.
6. Парцијална испорука добара није дозвољена, односно испорука врши се за **целокупну количину одједном**.
7. На основу члана 10. ОС гаранција понуђених добара не може бити краћа од 12 (дванест) месеци.
8. Испорука добара врши се на адреси наручиоца ВП 4983 Ниш, Булевар Николе Тесле бб – 18000 Ниш.
9. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом препорученом пошиљком или лично на адресу **Војна поште 4983 Ниш, Чегарска бб 18000 Ниш**, са напоменом:
"Понуда за ЈН број: 855 / 2021 – „Абразивни материјал“ - НЕ ОТВАРАТИ";
10. Понуда понуђача сматра се благовременом ако је примљена од стране ВП 4983 Ниш, најкасније до **04.02. 2022.** године, до 11.00 часова, без обзира на начин на који су послате.
11. Отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4983 Ниш, касарна "Књаз Михаило", објекат број 138, у учионици бр.1 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **04.02.2022. године у 11,01 часова.**
12. О свему осталом придржавати се потписаног ОС.

БМ
018/508704

ЈН ВП 4983 бр. 855



СПЕЦИФИКАЦИЈА
-листа добара-

Ред. бр.	Фабрички назив	Техничка спецификација	ЈМ	Количина
1	ОДВИЈАЧ спреј	средство за растварање корозије са својством подмазивања на бази органско молибденског једињења, Област примене: -10°C to +140° Тачка самопаљења: од 190°C до 220°C , Вискозност (на 350°C) : 16.5 mm²/s (±0.5), не садржи смоле и киселине, не садржи силикон, не оштећује гуму и пластику, минимално јединично паковање од 400 ml	КОМ	30
2	Контакт спреј	Функција: Уклањање површинских нечистоћа Подручје употребе: електрични уређаји, за инсталације до 24v минимално јединично паковање: 500 ml,	КОМ	30
3	СРЕДСТВО ЗА ЗАПТИВАЊЕ МОТОРА	Заптивно средство на свим спојевима мотора (осим главе). Температура отпорност: од -50°C до 250° Дозвољена деформација: 25% Хемијска основа: термопластична маса Минимално јединично паковање: 80g	КОМ	50
4	ТЕФЛОН ТЕЧНИ	Заптивно средство за металне навоје стандарда DIN 2999 , Хемијски састав: Диметакрилни естер, Притисак смицања: од 6 до 13 N/mm² Температура примене: од -55°C до 150° , Минимално јединично паковање: 50g	КОМ	5
5	ТЕФЛОН ТРАКА	Заптивно средство за металне навоје стандарда DIN 2999 . Отпорност: Отпорност на све киселине, уља и мазива Температура примене: од -55°C до 150° -Радни притисак: до 190 бар Минимално јединично паковање: 19ммX15ммX0,2мм - 100% чист тефлон	КОМ	10
6	Филц за полирање од природне вуне	Пречник: Ø 150мм, Дебљина: 50мм, Отвор: 20мм,	КОМ	6
7	Паста за полирање	Стање: Тврда Намена: За фино полирање метала, Облик: у облику цигле, Паковање: 330 g	КОМ	4
8	Челична четка кружна за брусницу	Пречник: Ø 125мм, Отвор: 20мм,	КОМ	5

9	Брусни камен	Пречник: Ø 150мм, Дебљина: 50мм, Отвор: 20мм, Храпавост : груби (зрно 60)	КОМ	2
10	Брусни камен	Пречник: Ø 150мм, Дебљина: 50мм, Отвор: 20мм, Храпавост : средње груби	КОМ	2
11	Брусни камен - Тоцило Видија	Пречник: Ø 200мм Тип: А-60 Стрија	КОМ	2
12	Брусни камен - Тоцило Видија	Пречник: Ø 200мм Тип: С-80 Видија	КОМ	2
13	Брусни папир на чичак округли	Пречник: Ø 150 мм, гранулација: 80,	КОМ	50
14	Брусни папир на чичак округли	Пречник: Ø 150 мм, гранулација: 100мм,	КОМ	50
15	Брусни папир на чичак округли	Пречник: Ø 150 мм, гранулација: 120,	КОМ	50
16	Брусни папир на чичак округли	Пречник: Ø 150 мм, гранулација: 150,	КОМ	50
17	Брусни папир на чичак округли	Пречник: Ø 150мм, гранулација: 220,	КОМ	50
18	Брусни папир на чичак округли	Пречник: Ø 150 мм, гранулација: 240,	КОМ	50
19	Брусни папир	Гранулација: 80 Ширина ролне: 120mm	m	200
20	Брусни папир	Гранулација: 100 Ширина ролне: 120mm	m	200
21	Брусни папир	Гранулација: 120 Ширина ролне: 120mm	m	200
22	Брусни папир	Гранулација: 220 Ширина ролне: 120mm	m	200
23	Камен за сечење	Димезија: 125x1	КОМ	100
24	Камен за сечење	Димезија: 125x1,2	КОМ	100
25	Камен за сечење	Димезија: 230x1,9	КОМ	50
26	Клингерит	Дебљина: 0.5 мм Димензија: Плоча 1.5мx1.5м ТИП: TG/F-EC (AF 152 EC), примена код ниже средњих притиска и температура или одговарајући	КОМ	4
27	Клингерит	Дебљина: 0.5 мм Димензија: Плоча 1.5мx1.5м ТИП: TG/M (AF-300 B2 GZS), ојачана жичаним уметком и графитирана са обе стране, или одговарајући	КОМ	1
28	Лепак за метал епоксидни	Тип: Течни метал Е 143, Полимеризација: 135 минута, Потпуно стврдњавање: 24 часа Отпорност на температуру: -30 степени до +90 степени	КОМ	20
29	Лепак за тврду пластику	Тип: R-327 Потпуно стврдњавање: 12 часа Отпорност на температуру: -30 степени до +80 степени	КОМ	15
30	Ауто лак у спреју	Намена: За високи сјај Паковање: 400 ml Боја: Безбојни лак	КОМ	5

31	Фарба у спреју	Намена: За високи сјај и мат Паковање: 400 ml Боја: Златна	КОМ	3
32	Креп трака	Ширина: 25mm	КОМ	50
33	Креп трака	Ширина: 50mm	КОМ	50