

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („СГ РС” број 91/2019) и члана 33. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („СВЈ” број 4/2022), Војна пошта 8486 Панчево објављује,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку добара број 1.0557 – 812 – 132/2023

1. Војна пошта 8486 Панчево, Јабучки пут 66, 26000 Панчево позива потенцијалне понуђаче да поднесу понуду за набавку добара – Специфична мазива и остала опрема за превозна средства према следећем:

Р. бр	НАЗИВ	Карактеристике - Спецификације
1.	Течност за ветробранска стакла зимска	Без фосфата, која приликом коришћења не оштећује боју, металне и гумене делове возила и спречава стварање LEDа на стакленим површинама и механизму за прскање течности (паковање од 5 lit / -20 °C). <i>VIZIR winter - или одговарајући</i>
2.	Течност за ветробранска стакла летња	Без фосфата, одстрањује остатке соли, инсеката, уља и других нечистоћа на ветробранском стаклу која угрожавају сигурну вожњу. Мирисна, паковање од 5 lit <i>VIZIR - или одговарајући</i>
3.	Уље за двотактне моторе	Husqvarna HP dvotaktno sintetičkom ulje za trimere i motorne testere za rad u ekstremno toplim ili hladnim uslovima, pakovanje od 1l Husqvarna XP sintetik
4.	Уље за четвортактне моторе	Prenosno (menjačko) ulje visokog kvaliteta sa modifikatorom trenja. Specijalno razvijen za prenos u Husqvarna AWD vozilima, stabilno na ekstremnim temperaturama, pakovanje od 1l Husqvarna 10W-30 4T AWD
5.	Спреј за одмрзавање брава	Ефикасан за температуре до -60 °C (минимално паковање од 50 ml). Да не оштећује металне, гумене и пластичне делове, да штити од корозије. <i>K2 - или одговарајући</i>
6.	Спреј за брзо одмрзавање ветробранских стакала	Приликом употребе обезбеђује добру видљивост, који не оштећује гумене, лакиране и пластичне површине, не садржи метанол, АОХ и силикон (миним. паковање 700 ml / -60 °C). Рок употребе: минимум 2 године <i>Wurth - или одговарајући</i>
7.	Спреј за чишћење кочница	За чишћење дискова и добоша кочница, делова квачила, заптивних елемената од прашине, уља, масти и нечистоћа, мин. паковање од 500ml <i>Wurth - или одговарајући</i>
8.	Одвијач спреј	Без смола, киселина и силикона, одвијач и растварач корозије са особинама заштите од корозије, приликом употребе смањује трење и штити третирани спој од утицаја воде, не нагуруза гуму и заптивке, активност средства у температурном распону од -10°C до +140°C, мин. паковање од 300ml <i>Wurth - или одговарајући</i>

Р. бр	НАЗИВ	Карактеристике - Спецификације
9.	Спреј за подмазивање	Sprej za podmazivanje i otklanjanje rđe, паковање min 200ml <i>WD-40 - или одговарајући</i>
10.	Уље за мењач 75W90	Вишенаменско синтетичко уље за мануелне мењаче за и спецификације API GL5. Приликом употребе омогућава лако руковање мењачем при ниским температурама и стварање мање штетних талоба при вишим радним температурама, (паковање од 1 lit). <i>Castrol - или одговарајући</i>
11.	Уље за аутоматске мењаче	Синтетичко уље за аутоматске мењаче. Приликом употребе омогућава лако руковање мењачем при ниским температурама и стварање мање штетних талоба при вишим радним температурама <i>FEBI ATF Dextron 6</i>
12.	Ротација кровна за моторна возила	Ротација LED 12/24V, 96 LED, 128cm, двострана, жута, кровна. LED бар жути са 96 LED диода, фиксирање шрафљењем у кров аутомобила са шрафовима који се добијају у сету за монтажу заједно са гуменим дихтунгом. Са ECE R65 и ECE R9 хомологацију, стандард заштите од воде IP67. Са више различитих модула рада блескања. Мин дужине 128 cm Прикључак на инсталацију возила жицом Радни напон: 12/24V, Снага: 288W (3W x 96 LED) <i>Голмах 21054 - или одговарајући</i>
		Блинкер LED, flash, 12/24V, 12 LED, жути, сет од 4 комада
13.	Блинкер LED flash	Са 16 LED диода (4 x 4 диоде) – Extra Strong, фиксирање шрафљењем са шрафовима која се добијају у сету за монтажу заједно са гуменим дихтунгом. Алуминијумско кућиште. Блинкер се монтира на предњи или задњи део возила, (предњу или задњу маску аута). Сет од 4 комада са котролером и даљинским управљачем са каблом. Радни напон: 12/24V Снага: 16W (4 x 4W) <i>Carmotion 86662 - или одговарајући</i>
14.	Силикон за дихтовање мотора и мењача	Силиконско, трајно еластично средство стабилно на високим температурама, брзо отврдњавајуће, без растварача, за заптивање површина где се налази заптивни отвор, боја: црна, паковање 200ml, отпоран на температуре до +300°C <i>Victor Reinz Reinzosil - или одговарајући</i>
15.	Мирис-освеживач за возила (конзерва)	Гел у конзерви за освежавање простора аутомобила <i>AREON GEL BLACK CRYSTAL - или одговарајући</i>
16.	ПП путарски чуњеви за усмеравање	Од тврде ПП пластике са једном рефлектујућом траком. тежине мах 1,5кг, израђени из два дела од кругог полипропилена са отежаном базом од рециклиране пластике, нефлексибилан, дизајниран да омогући слагање чуњева једног у други. висина 50 cm
17.	ПП путарски чуњеви за усмеравање	Од тврде ПП пластике са једном рефлектујућом траком. тежине мах 1,5кг, израђени из два дела од кругог полипропилена са отежаном базом од рециклиране пластике, нефлексибилан, дизајниран да омогући слагање чуњева једног у други. висина 75 cm

Р. бр	НАЗИВ	Карактеристике - Спецификације
18.	LED наглавна пуњива лампа	LED наглавна пуњива лампа са гуменом траком и LED диодама високог интензитета са адаптером за пуњење, вишережимски рад, напајање 1 x 14500 акумулатор, 500 мАх (у склопу), време рада ~2 h, Извор светлости 3 W LED, Јачина светлости 120 лм, Домет светлосног зрака 30 м, Угао светлости 120°, Тип диоде ХПЕ+СМД, Режим рада ХПЕ: 100% / 50%; СМД: топло бела 100% / трепћућа топло бела, пластично кућиште, заштита ИП44, макс. маса 58 г, дименуије шц 76x42x33 мм <i>PROSTO NL6513 - или одговарајући</i>
19.	Ротација кровна за моторна возила	Ротација LED 12/24V 39 LED диода, наранџаста магнетна са 39 супер светлих LED диода, до 120 блесака у минуту, ЕСЕ Р65 и ЕСЕ Р10 homologацију IP56 стандарде заштите. Причвршћивање помоћу магнета који се налазе на доњој страни ротације (магнетно качење), напајање помоћу утикача за упаљач радни напон: 12/24V, радна температура: -30°C до +50°C <i>Атiо 02300 - или одговарајући</i>
20.	Стругач за лед	Стругач леда од алуминијума са телескопском дршком и четком за чишћење снега са возила, телескопска дршка, зупци за ломљење леда, димензије четке шц: 22 цм
21.	Јеленска кожица	Од високо квалитетних синтетичких влакана на Polivinilalkohol технологији, моћ упијања мин. 300% од своје тежине, прање у веш машини, у пластичној кутији у облику цеви максималне дужине 25 cm, отпорна на хабање, меке и нежне површине, мин. димензија 430x340 mm, тежине мин. 200g/m ² . <i>AION - или одговарајући</i>
22.	Сунђер за прање возила	Минималне димензије 200mm h 100mm h 60mm
23.	LED лампа са магнетом, пуњива, гумирана	LED ручна лампа 450 Лумена, УСБ кабл за пуњење, батерија Ли-Ион 3.7 В (2600мАх), стандард заштите од воде ИП67, више позициона са ротацијом од 360° и 180° флексибилном и магнетном базом <i>RING RIL3600C - или одговарајући</i>
24.	Црево за дување гума	Ојачано са платном, радни притисак 20 bar, 6mm/12 m <i>Katar AKC1044 - или одговарајући</i>
25.	Пиштољ за дување гума	Пиштољ за пумпање гума израђен је од алуминијума, радни притисак 0,5 до 12 бара, дужина црева мин 35 cm, тежина мах 0,5 kg, манометар пресвучен гумом ради додатне заштите од удараца или пада, заштита од повратног удара, спојка за црево 1/4" и игла за надувавање мањих отвора <i>Metabo RF60 - или одговарајући</i>
26.	Дизалице	Мах.тежина подизања 20т - Мин.висина 236 мм - Висина подизања 220 мм - Подешавајућа висина до 60 мм -Тежина мах 12кг, ТУВ и ГС сертификате о квалитету и безбедности <i>GOLMAX - или одговарајући</i>
27.	Уже за вучу	Вучно уже носивости 7500 kg, ширина: 50 мм, дужина ужета 5 м, крајеви: кука + кука брзо причвршћивање, додатно ојачан материјал каиша на шавовима, да испунава све безбедносне стандарде и захтеве
28.	Пумпа за дување гума	Ножна пумпа за гуме 55x120 са манометром и наставцима за надувавање <i>SkyCar - или одговарајући</i>

Р. бр	НАЗИВ	Карактеристике - Спецификације
29.	Компресор за дување гума	Напајање: 12В, називна струја: 10А, максимални притисак: 140ПСИ (10Бар), макс. проток ваздуха: 35л/мин, лед осветљење, 3м кабла са прикључком за упаљач, са 4 адаптера, тежина мах: 1.5 кг <i>TOTAL - или одговарајући</i>
30.	Прва помоћ	Комплет прве помоћи тип „Б“, комплетност по стандарду СРПС З.В2.001., рок трајања мин 48 месеци <i>Galenika SRPS Z.B2.001 - или одговарајући</i>
31.	Шпанер трака	Дужина: 10 м, боја: наранџаста, носивост: 4000 кг, материјал: полиестер, ширина: 50 мм, Стандард: DIN EN 12195-2 <i>ALBERT KERBL - или одговарајући</i>
32.	Перач аутомобила под притиском	Армирани челични пиштољ за прскање, гумено црево са челичном облогом, са заштитом од савијања, и међанизмом за намотавање, ТСС, даљински управљач за потпуно искључивање чистача, уграђени убризгивач детерџента са цеви, универзални електрични мотор са триплекс пумпом, брзи прикључак за прибор и црево, уграђени котур за црево, са међанизмом за забрављавање, уграђени држач за прибор, континуирана улазна снага: 1.700 W, Макс. притисак: 110 бар, Макс. проток: 370 л/х, дужина црева: мин 5.5 м, макс. температура воде: 50 °С <i>Makita HW111 - или одговарајући</i>

2. Количине средстава за набавку дефинисане су у Обрасцу структуре понуђене цене (Прилог 1) Позива. Наручилац задржава право да наведене количине средстава за набавку повећа или смањи у зависности од понуђене јединачне цене, расположивих финансијских средстава, а уз претходно усаглашавање са потенцијалним добављачем.
3. Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума економски најповољније понуде са елементима критеријума: однос цене и квалитета.

Опис критеријума за доделу уговора – издавање нарудбенице:

Елеменат критеријума	Максимални број пондера
Цена добара	80
Гарантни период за добар	10
Рок испоруке добара	30

Рангирање понуда вршиће се додељивањем одређеног броја пондера за сваки елеменат критеријума према следећој матрици:

Понуђачи	Елементи критеријума			Додељено пондера			
	Понуђена цена (у динарима)	Понуђена гаранција (у месецима)	Понуђени рок (у даним)	За цену	За гаранцију	За рок	Свега
Понуда 1	Ц	Г	Р	П _Ц	П _Г	П _Р	ΣП
...

При чему је: $P_C = 60 \times \frac{C_{\min}}{C}$, $P_G = 10 \times \frac{G}{G_{\max}}$, $P_R = 30 \times \frac{R}{R_{\max}}$ и $\Sigma P = P_C + P_G + P_R$.

- C_{\min} - најнижа понуђена укупна цена од свих прихватљивих понуда,
- G_{\max} - најдужи понуђени гарантни рок од свих прихватљивих понуда,
- R_{\max} - најкраћи понуђени рок испоруке од свих прихватљивих понуда.

Најбоље ранжирани понуђач биће понуђач са највећим укупним збиром пондера (ΣП)

добијеног сабирањем пондера додељених за сваки појединачни елеменат критеријума

4. Понуђач понуду подноси лично или путем поште на адресу: Војна пошта 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево, у затвореној коверти, овереној печатом подносиоца понуде, тако да се у деловодству Војне поште заведе најкасније до 10.00 часова дана 23.11.2023. године, са напоменом: „Понуда за набавку добара број 1.0225 – 812 – 132/2023 – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон привредног субјекта.
5. Понуда се доставља на Обрасцу структуре понуђене цене (Прилог 1 Позива). Понуда поред података о привредном субјекту обавезно мора садржати податке о јединачној и збирној цени добара, року испоруке добара, гарантном року за испоручена добра и условима плаћања¹.
6. Право учешћа у поступку набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 111. Закона о јавним набавкама. Испуњенос потребних услова понуђач потврђује попуњавањем и потписивањем Изјаве о испуњености услова за учествовање у поступку набавке (Прилог 2 Позива).
7. Заинтересовано лице може у писаном облику на e-mail адресу *javn nabavke.72brso@vs.rs* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
8. Отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 8486 Панчево, касарна „Растко Немањић”, Јабучки пут бб, зграда Команде 72. бригаде за специјалне операције, канцеларија број 24, дана 23.11.2023. године, у 13.00 часова.
9. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од максимално 5 (пет) дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
10. Понуђач може да поднесе само једну понуду. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење.
11. Достављање понуде са варијантама није дозвољено.
12. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде:
 - Понуда се сматра одговарајућом ако је понуђач поднесе благовремено на Обрасцу структуре понуђене цене, потпише и овери печатом и уз понуду достави прилоге.
 - Понуђачу није дозвољено да у понуди тражи уплату аванса.
 - Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од последњег дана за достављање понуда.
 - Набавка се сматра извршеном даном потписивања записника о квалитативном пријему од стране представника наручиоца и овлашћеног представника добављача.
13. Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива.

Прилог 1: Образац структуре понуђене цене

Прилог 2: Образац изјаве о испуњености услова за учествовање у поступку набавке

ДМ



¹ Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест) дана од дана генерисања електронске фактуре у Систему електронских фактура.

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
електронском разменом:

– на интернет страницу Министарства одбране (<http://www.nabavke.mod.gov.rs>)
актом:

- уз исплатну документацију
- уз предмет набавке

Мејлом потенцијалним добављачима:

- bossauto021@gmail.com
- office@beo-car.com
- prodaja@autobeba.co.rs