

ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У КН-26 У КАСАРНИ БАЊИЦА 1

А. ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

- 1 Пажљива демонтажа итисона. Итисон дeмoнтирати са пода просторије и однети на градску депонију до 20 км удаљености. Обрачун по m².

m² **80.00** x =

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
-----------------------------------	--

Б. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

- 2 Ампасовање постојећих прозора. Фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належе, дихтује и лако се затвара. По потреби подесити браву прозора. Оштећен оков и оков који недостаје заменити по узору на постојећи. Обрачун по комаду прозора.

ком **22.00** x =

- 3 Ампасовање постојећих дрвених балконских врата. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе, дихтује и лако се затвара. По потреби подесити браву врата. Оштећен оков и оков који недостаје заменити по узору на постојећи. Обрачун по комаду врата.

ком **2.00** x =

4 Израда недостајућих прозорских крила по узору на постојеће. Крила израдити од првокласне суве јеле или смрче. Уградити оков по узору на постојећи. Крила прозора застаклити равним провидним стаклом дебљине 3мм. Крило обојити по узору на постојећи прозор. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.
Обрачун по комаду крила.

а.	димензија 75x140цм			
	ком	3.00	х	=
б.	димензија 68x72цм			
	ком	3.00	х	=
в.	димензија 72x110цм			
	ком	1.00	х	=
г.	димензија 70x150цм			
	ком	3.00	х	=

5 Поправка делова штокова дрвених врата и прозора.
Прегледати комплетан шток, врата и прозор, ампасовати, оштећене делове, по узору на постојеће, пажљиво заменити новим од исте врсте дрвета. Оштећен оков и оков који недостаје заменити по узору на постојећи. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.
Обрачун по комаду штока.

ком	2.00	х	=
------------	-------------	----------	----------

6 Бојење дрвених прозора.

Врста боје, произвођач и тон по избору инвеститора. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по m^2 прозора.

m^2 **15.00** x =

7 Замена поломљеног стакла на прозору.

Поломљено стакло демонтирати, поставити ново по узору на постојеће, причврстити ексерима и стакларским гитом.

Обрачун по m^2 стакла.

m^2 **20.00** x =

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:	
---------------------------------	--

В. МОЛЕРСКИ РАДОВИ

8 Делимично стругање и глетовање 2 руке плафона и зидова у мокром чвору. У цену урачунати и потребну скелу. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције.

Обрачун по m^2 плафона и зида.

m^2 **150.00** x =

9 Набавка материјала, транспорт и бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама. У цену урачунати и потребну скелу. Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m^2 плафона и зида.

m^2 **350.00** x =

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
--------------------------------	--

Г. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

10 Стругање и лакирање паркета.

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута лаком по избору инвеститора. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте активности које могу наступити у поступку извршења предметне позиције. Обрачун по m^2 обрађене површине.

m^2 **80.00** x =

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:	
-------------------------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:	
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ:	
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:	
УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

П О Н У Ђ А Ч :
потпис и печат овере

Контакт телефон: