



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број _____
од _____ 2012. године

Захтев за достављање
понуде.-

Молимо вас да нам доставите понуду за јавну набавку мале вредности за извођење радова на замени подних облога у простору Института за радиологију ВМА, у свему према предмеру радова (Прилог број 2).

Понуда МОРА садржати следеће елементе:

1. Попуњен и оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Прилог број 1).

Напомена:

Исплата за изведене радове вршиће се путем рачуна након завршетка истих.

Стварна вредност радова ће се утврдити на основу количина оверених од стране реализатора набавке из листова грађевинске књиге.

Радови морају бити завршени до 06.10.2012. године. Радови ће се изводити током целог дана и у дане викенда.

2. Попуњен и оверен ПРЕДМЕР РАДОВА (Прилог број 2).

Понуде морате послати најкасније дана 02.10.2012. године до 14.00 часова на факс број 011/2669-999 или их донети лично у просторије Одељења за инфраструктуру ВМА (пета етажа).

За све додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, можете се обратити на телефон 011/3608-716.

СМ/ЖП

НАЧЕЛНИК ВМА

бригадни генерал

Проф. др Маријан Новаковић

*Израђено у 1 примерку,
умножено у 1 примерку и
достављено:*

- потенцијалним понуђачима
- у омот предмета број

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број: _____

Понуђач: _____

Адреса: _____

Место: _____

Телефон/факс: _____

На основу вашег позива за подношење понуде за извођење радова на на замени подних облога у простору Института за радиологију – Одељење радиотерапије ВМА, ЈН 10988/12, достављамо вам понуду:

1. Вредност понуде, без урачунатог ПДВ-а, је _____ динара.
2. Порез на додатну вредност (ПДВ) је _____ динара.
3. Укупна вредност понуде, са урачунатим ПДВ-ом, је _____ динара.
Вредност радова мора бити фиксна и непромењива.
4. Рок за плаћање радова (најмање 30 дана) је _____ дана од дана примопредаје изведених радова.
5. Рок завршетка радова је 06.10.2012. године.
6. Гарантни рок за изведене радове (не краћи од 5 година) је _____ година од дана примопредаје истих.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

ПРЕДМЕР РАДОВА

за извођење радова на замени подних облога
у простору Института за радиологију

1. Скидање постојећих подних облога.

Позиција подразумева скидање подне облоге, грубо брушење, чишћење од остатака старог лепка и усисавање подлоге. Обавезно, приликом извођења радова у просторији, сву медицинску и другу опрему заштити одговарајућом фолијом, као и одсисне ваздушне вентиле. Сав настали отпад однети на градску депонију.

м2 40,00 x _____ = _____

2. Санација пукотина у естриху ширине до 8 мм.

Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре \varnothing 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом UZIN EP 6550 (компонента А и Б) или другог произвођача еквивалентних карактеристика, исте поунити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине поунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.

м1 5,00 x _____ = _____

3. Санација већих оштећења у естриху.

Позиција подразумева разбијање естриха са вертикалном обрадом ивица дубине до 8,0 цм и уклањање свих лабилних делова унутар оштећене површине. Целу површину очистити, усисати и премазати дисперзивним предпремазом UZIN PE 370 или дисперзивним предпремазом другог произвођача еквивалентних карактеристика. Након његовог сушења, оштећење поунити у више слојева масом коју чини брзосушећи естрих UZIN NC 195 или масом другог произвођача еквивалентних карактеристика, умућен миксером заједно са NCS кварцним песком (гранулација 1,2 мм). Кварцни песак чини 30-35% умућене масе (тежински однос). Масу извести у нивоу околног пода. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали шут спаковати у цакове и однети на градску депонију.

м2 5,00 x _____ = _____

4. Наношење равнајућег слоја.

Позиција подразумева наношење дисперзијског премаза UZIN PE 370 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Када се дисперзијски премаз осуши наноси се саморазливајућа равнајућа маса UZIN NC 170 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Након сушења равнајуће масе, извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.

м2 40,00 x _____ = _____

5. Наношење равнајућег слоја (мање поправке).

Позиција подразумева наношење дисперзијског премаза UZIN PE 370 или другог произвођача еквивалентних карактеристика, након његовог сушења наношење саморазливајуће равнајуће масе UZIN NC 182 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Након сушења равнајуће масе, извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.

м2 5,00 x _____ = _____

6. Лепљење ПВЦ холкер форматизера 100 мм.

Позиција подразумева лепљење на гипсане зидне облоге ПВЦ холкер форматизера, висине 100 мм са завршним повијеним фалцом у боји коју бира Наручилац. Холкер форматизер лепити неопренским контактним лепком UZIN GN 276 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.

м1 30,00 x _____ = _____

7. Лепљење ПВЦ подних облога на зид (преко форматизера).

Позиција подразумева набавку и уградњу ПВЦ подних облога произвођача ТАРКЕТТ тип ГРАНИТ или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Уградњу извести тако што се наставља лепљење подних облога са пода на зидове висине 100 мм, преко ПВЦ холкер форматизера (из позиције 8.) са променом врсте лепка. Део подне облоге на зидовима лепи се неопренским контактним лепком UZIN GN 276 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Сав настали отпад однети на градску депонију.

м1 30,00 x _____ = _____

8. Лепљење ПВЦ подних облога.

Позиција подразумева набавку и уградњу ПВЦ подних облога произвођача ТАРКЕТТ тип ГРАНИТ или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Пре уградње извршити припрему подних облога (развијање и одлежавање ролни), украјање истих на суво, лепљење на под и зидове дисперзивним лепком UZIN KE 2000 S или другог произвођача еквивалентних карактеристика, са припремом и варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења вишак електроде одстранити и спој довести у идеалну раван са подом. Дезен и боју ће одредити Наручилац. Сав настали отпад однети на градску депонију.

м2 40,00 x _____ = _____

9. Набавка и уградња подних одбојника.

Позиција подразумева набавку и уградњу подних одбојника (бушење рупа у подној облози и фиксирање одбојника). Одбојници су метални са гуменом облогом на месту контакта са вратима. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.

ком 5 x _____ = _____

ВРЕДНОСТ РАДОВА	
ПДВ (20%)	
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	

ЗА ИЗВОЂАЧА: